


noch Auftrag 01-30342
Werk montiert)
Aufstiegsleiter für Raupenlaufwerke
(Werksseitig montiert)
1 Sonnenrollopaket (Rollos für
Seitenscheiben und Heckfenster,
werksseitig montiert)
Tragbare LED Service Lampe
1 LED-Beleuchtungspaket
Antriebsachse mit Differenzialsperre
für hydraulisch gefedertes 610 mm (24")
Raupenlaufwerk Smart Trax Terraglide"
Hydraulisch Gefedertes Raupenlaufwerk
Smart Trax mit Terraglide 610 mm (24")
in Kombination mit SW 500/85 R24
Außenbreite 3,24 bei CR 8.80.
CR 8.90,9.80, 9.90 und 10.90 in
Kombination mit 500/85 R24, 500/80 R28
oder VF 520/80 R26 Außenbreite 3,49 m
Angetriebene 2-Gang Hinterachse
Lenkautomatik Vorbereitung
(Allradachse)
SP500/80R28 IMP 176A8-SVT(60), Bereifung
für Allradachse
Kotflügel
Hydraulik für Lenkautomatikkomponenten
Kamera - ab Werk montiert
Elektrikpaket für Smart Trax Terraglide
und AGR ready
Intelli View IV Monitor serienmäßig
verbaut
USB - Stick (ab Werk lose beigelegt)
1 ohne SmartSteer Laserauge
1 Mit Halterung Navigation Controller
(Werkseitig montiert)
1 Automatische Durchsatzregelung
IntelliCruise (WERKSEITIG MONTIERT)
1 Befestigungskit Antenne NH 372 mit Ext.



- noch Auftrag 01-30342
ab Werk montiert
- 1 IntelliSense Feuchte und Ertragsmessung,
GrainCam ready
 - 1 Telemetrie PLM Connect inklusive
Fernübermittlung an/von Fahrzeugen/Büro
über PLM Connect
Servicebereitstellungs- Plattform, incl.
PLM Connect FileTransfer für 1 Jahr
 - 1 automatische Mähdreschereinstellung
IntelliSense
Zusatzausrüstung Deutschland 30 km/h
Feuerlöscher
Signalplatten Klasse II
Signalplatte am Korntankauslaufrohr
(klappbares Korntankauslaufrohr,
14.500 l Korntank)
Unterlegkeile (Werksseitig montiert)
Nahbereichsspiegel rechts - ab Werk
montiert
Aufkleber Top Service
Automatische Anhängerkupplung incl.
Stromversorgung für Schneidwerksanhänger
Betriebshandbuch IntelliView IV Monitor
 - 1 Betriebshandbuch für IntelliSteer im
IntelliView Monitor
Betriebsanleitung Deutsch
24l Handwaschbehälter unter der
Aufstiegsleiter (Werksseitig montiert)
 - 1 DFR Schrägförderer mit hydraulischer
Neigungs- und Winkelverstellung des
Schneidwerks.
Hubzylinder 100 mm für DFR
Schrägförderer
Schneidwerksantrieb für Getreide und
Mais incl. DFR
Antriebsriemen DFR für reduzierte
Drehzahl (640 U/min) (ab Werk lose



- noch Auftrag 01-30342
beigelegt)
Getreidedreschkorb (ab Werk montiert)
Entgrannerbleche (ab Werk montiert)
TwinPitch PLUS Rotoren
1 elektrisch von der Kabine aus
verstellbare Rotorleitbleche
Abdeckplatte für Abscheidekorb der
Auswurftrummel (ab Werk lose beigelegt)
OptiClean Siebkasten
Gebläseschutz OptiClean Siebkasten
einstellbares Obersieb 1 1/8'' f. Getreide
1 elektrisch verstellbares Vorsieb aus der
Kabine
1 Körnerrelevator mit GrainCam Vorbereitung
für IntelliSense
glatte Einlegebleche für den
Nachdrescher
Korntank incl. Abdeckungen
Antrieb Entladeschnecke
1 Korntankauslaufrohrverlängerung 1,7 m
(142 l/sec Abtankleistung) (ab Werk lose
beigelegt), für klappbares 8,3 m
Korntankauslaufrohr, 8,3 m, klappbar
(142 l/sec Abtankleistung)
Während des Abtankvorgangs aus der
Kabine steuerbares Abtankrohrendstück
Spreuverteiler PLUS
Aktive Verteilung OptiSpread
1 elektrische Verstellung Strohablage /
Häckseln mit aktiver Verteilung
OptiSpread

